



Gerätetyp: **ASP-200**

Outdoor Siren

Dieser Außen-Signalgeber wird mit seinem lauten Ton die Aufmerksamkeit von Nachbarn und Passanten auf sich ziehen und Eindringlinge verwirren. Vorgesehen zur Montage an der Fassade von der Straßenseite.

- optische (LED) und akustische Signalisierung
- Betrieb im Frequenzband 868 MHz
- AES-verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation
- Diversifizierung der Übertragungskanäle – 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen erlaubt
- Programmieren der Einstellungen per Fernzugriff
- Fernaktualisierung der Firmware
- Kontrolle des Batteriezustandes
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montageoberfläche
- integrierte Wasserwaage für einfache Montage
- robustes Gehäuse, widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen
- Schutz der Elektronik vor Wettereinflüssen
- Betriebstemperaturbereich: -40°C...+55°C
- Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN 50131 Grade 2



[PRODUKTAKTE](#)

PRODUKTAKTEN | **Outdoor Siren**

Betriebsfrequenzband	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Batterie	ER34615 3,6 V
Erwartete Batteriebetriebszeit	bis zu 2,5 Jahre
Ruhestromaufnahme	650 µA
Lautstärke (aus einer Entfernung 1 m)	bis 105 dB
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. EN 50131-1	Grade 2
Umweltklasse gem. EN 50130-5	III A
Betriebstemperaturbereich	-40°C ÷ +55°C
Max. Feuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	148 x 254 x 64 mm
Gewicht	762 g



Compatible with
abax 2
wireless system

ASP-200